




ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
هواکش خانگی توربو VPH Residential Axial Extract Fan - TURBO							
۱	۸ سانت	VPH-8S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۵W	۲۵۳۰ دور	۷,۵۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی آکسی لاین VBX Residential Axial Extract Fan - AXILINE							
۲	۱۰ سانت	VBX-10S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۵W	۲۴۰۰ دور	۷,۵۰۰,۰۰۰	
۳	۱۲ سانت	VBX-12S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۶W	۱۹۰۰ دور	۸,۹۰۰,۰۰۰	
۴	۱۵ سانت	VBX-15S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۹W	۱۹۰۰ دور	۹,۵۰۰,۰۰۰	
۵	۲۰ سانت	VBX-20S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۲۸W	۱۷۰۰ دور	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی آکسی لاین IP45 VBX Residential Axial Extract Fan - AXILINE , IP-45							
۶	۱۰ سانت	VBX-10S2S-IP	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-45	۱۰W	۲۳۵۰ دور	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	
۷	۱۲ سانت	VBX-12S2S-IP	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-45	۱۴W	۲۰۰۰ دور	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	
۸	۱۵ سانت	VBX-15S2S-IP	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-45	۱۵W	۱۷۵۰ دور	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی هایلوکس (دمپر برقی) VDI Residential Axial Extract Fan - HILUX							
۹	۱۰ سانت	VDI-10S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۸W	۲۳۰۰ دور	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	
۱۰	۱۵ سانت	VDI-15S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۲۵W	۱۹۵۰ دور	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی لوکس (دریچه دار با کلید) VSL Residential Axial Extract Fan - LUX							
۱۱	۱۵ سانت	VSL-15S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۹W	۲۰۰۰ دور	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	
۱۲	۲۰ سانت	VSL-20S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۲۸W	۱۶۵۰ دور	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	
۱۳	۲۰ سانت	VSL-20C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۵W	۱۳۳۰ دور	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	
۱۴	۲۵ سانت	VSL-25C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۴۲W	۱۳۰۰ دور	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	
۱۵	۳۰ سانت	VSG-30C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۴۶W	۱۱۰۰ دور	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی اتولوکس (دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید) VAL Residential Axial Extract Fan - AUTOLUX							
۱۶	۱۵ سانت	VAL-15H2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۵W	۲۱۵۰ دور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	۲۰ سانت	VAL-20C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۵W	۱۳۲۰ دور	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸	۲۵ سانت	VAL-25C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۴۵W	۱۲۰۰ دور	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	۳۰ سانت	VAL-30C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۵۵W	۱۱۵۰ دور	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی اتوایر (دریچه دار اتوماتیک،بدون کلید) VAL Residential Axial Extract Fan - AUTOAIR							
۲۰	۱۵ سانت	VAL-15S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۲۴W	۲۲۵۰ دور	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	
۲۱	۲۰ سانت	VAL-20H2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۵W	۲۰۵۰ دور	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	

هواکش های ۱۵،۱۲،۱۰ سانت لوله ای در کارتن های ۱۰ عددی و مابقی هواکش های لوکس در کارتن های ۵ عددی عرضه می گردد
با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
پنکه رومیزی							
HALEH TABLE FAN-THREE SPEEDS							
	۱	مدل هاله ۲۰	FTF-20H2S	تکفاز	۲۹W	۲۲۰۰ دور	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲	مدل هاله ۲۵	FTF-25H2S	تکفاز	۴۷W	۱۹۵۰ دور	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
	۳	مدل هاله ۳۰	FTF-30H2S	تکفاز	۷۰W	۱۸۰۰ دور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هواکش خانگی فلزی							
VMA Plate Mounted Axial Extract Fan							
	۴	۱۰ سانت	VMA-10S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۵W	۲۵۰۰ دور	۹,۱۰۰,۰۰۰
	۵	۱۲ سانت	VMA-12S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۶W	۲۰۵۰ دور	۹,۹۰۰,۰۰۰
	۶	۱۵ سانت	VMA-15S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۶W	۲۱۵۰ دور	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
	۷	۲۰ سانت	VMA-20C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۴W	۱۳۷۰ دور	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
	۸	۲۵ سانت	VMA-25C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۵W	۱۳۵۰ دور	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
	۹	۳۰ سانت	VMA-30C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۴۷W	۱۱۸۰ دور	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
	۱۰	۱۵ سانت	VMA-15C2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۴W	۲۸۰۰ دور	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱	۲۰ سانت	VMA-20C2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۴۸W	۲۵۵۰ دور	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۲	۲۵ سانت	VMA-25C2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۵۳W	۲۴۵۰ دور	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
فن تانژانت							
Tangent Fan							
	۱۳	کم دور ۱۸۰*۶۰	DTG-L	تکفاز-با موتور کلاس H	۱۲W	۱۲۰۰ دور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴	دور متوسط ۱۸۰*۶۰	DTG-M	تکفاز-با موتور کلاس H	۱۶W	۱۵۰۰ دور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵	دور بالا ۱۸۰*۶۰	DTG-H1	تکفاز-با موتور کلاس H	۱۷W	۱۸۰۰ دور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶	دور بالا ۱۸۰*۶۰	DTG-H2	تکفاز-با موتور کلاس H	۲۵W	۲۱۰۰ دور	۱۶,۶۰۰,۰۰۰
فن کانوکشن							
Convection Fan							
	۱۷	پروانه ۱۲ سانت	DCV-12-L	تکفاز-با موتور کلاس H	۹W	۶۵۰ دور	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸	پروانه ۱۲ سانت	DCV-12-M	تکفاز-با موتور کلاس H	۱۵W	۱۰۰۰ دور	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹	پروانه ۱۲ سانت	DCV-12-H	تکفاز-با موتور کلاس H	۲۶W	۱۸۰۰ دور	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰	پروانه ۱۵ سانت	DCV-15	تکفاز-با موتور کلاس H	۲۰W	۱۰۰۰ دور	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱	پروانه ۱۵ سانت	DCV-15-H	تکفاز-با موتور کلاس H	۳۴W	۱۹۰۰ دور	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
فن اون تستر							
OVEN TOASTER FAN							
	۲۲	پروانه ۸ سانت	DCV-08	تکفاز-با موتور کلاس H	۱۰W	۲۴۰۰ دور	۱۰,۳۰۰,۰۰۰
بلور پکیج							
Gas boiler Exhaust fan							
	۲۳	۹.۷ سانت قدرت پایین	DGB-97(LOW POWER)	تکفاز-با موتور کلاس H	۲۸W	۲۶۰۰ دور	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲۴	۱۲ سانت قدرت بالا	DGB-120(HIGH POWER)	تکفاز-با موتور کلاس H	۵۲W	۲۷۰۰ دور	۳۸,۰۰۰,۰۰۰

هواکش های فلزی ۲۴۰۰ دور در کارتن های ۱۰ عددی ، پنکه در کارتن های ۵ عددی، فن های تانژانت در کارتن های ۲۰ عددی و فن های کانوکشن و اون تستر در کارتن های ۱۲ عددی عرضه می گردد.

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۳ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
هواکش صنعتی سبک فلزی							
Industrial metallic Propeller							
۱	۳۰ سانت	VID-30D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۱۵W	۱۴۳۰ دور	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۳۵ سانت	VID-35D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۳۰W	۱۴۲۰ دور	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
۳	۴۰ سانت	VID-40D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۵۰W	۱۳۷۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
۴	۴۰ سانت	VID-40D4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۰۰W	۱۴۲۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
۵	۵۰ سانت	VID-50D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۷۰W	۱۳۷۰ دور	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۶	۵۰ سانت	VID-50D4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۲۰W	۱۴۰۰ دور	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۷	۶۰ سانت	VID-60D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۴۰W	۱۳۴۰ دور	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
۸	۶۰ سانت	VID-60D4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۴۰W	۱۳۶۰ دور	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	
۹	۳۰ سانت	VID-30D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۵۰W	۲۶۰۰ دور	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	۳۵ سانت	VID-35D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۰۰W	۲۵۰۰ دور	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱	۴۰ سانت	VID-40D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۰۰W	۲۶۵۰ دور	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
هواکش صنعتی سنگین فلزی							
Industrial Metallic Propeller							
۱۲	۶۰ سانت	VIM-60K4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۵۰۰W	۱۴۴۰ دور	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	۶۰ سانت	VIM-60K4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۴۳۰W	۱۴۶۰ دور	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴	۷۱ سانت	VIM-71K4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۵۰۰W	۱۴۶۰ دور	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	۷۱ سانت	VIM-71K4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۴۸۰W	۱۴۳۰ دور	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	۸۰ سانت	VIM-80K6S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۶۰۰W	۹۲۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	۸۰ سانت	VIM-80K6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۵۳۰W	۹۴۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
هواکش صنعتی پروانه استیل (با توری محافظ جلو)							
Industrial Steel Propeller							
۱۸	۳۰ سانت	VIS-30D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۲۰W	۱۴۳۰ دور	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	۴۰ سانت	VIS-40D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۷۰W	۱۳۷۰ دور	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	۵۰ سانت	VIS-50D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۸۵W	۱۳۵۰ دور	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی							
VIA Plate Mounted Axial Extract Fan							
۲۱	۳۰ سانت	VIA-30C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۶۰W	۲۴۰۰ دور	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	
۲۲	۳۰ سانت	VIA-30C4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۴۶W	۱۴۰۰ دور	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳	۳۵ سانت	VIA-35C4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۸۲W	۱۴۳۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴	۴۰ سانت	VIA-40C4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۲۰W	۱۴۰۰ دور	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	----------------------------

Industrial External , With Plastic Propeller

هواکش صنعتی ایلکا با پروانه پلاستیکی



۱	۳۰ سانت	VIE-30A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۹۰W	۱۴۳۰ دور	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	۳۵ سانت	VIE-35A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۰۰W	۱۳۷۵ دور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۴۰ سانت	VIE-40A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۵۰W	۱۳۰۰ دور	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	۵۰ سانت	VIE-50A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۰۰W	۱۲۸۰ دور	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۵	۵۰ سانت	VIE-50A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۰۰W	۱۳۲۰ دور	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۶	۶۰ سانت	VIE-60R4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۷۵۰W	۱۳۵۰ دور	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۶۰ سانت	VIE-60R4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۷۵۰W	۱۴۰۰ دور	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۷۱ سانت	VIE-71R4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۴۵۰W	۱۳۵۰ دور	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

ILKA AXIAL FLOW FANS FORWARD

هواکش ایلکای هفت پر فلزی (باقاب)- دمنده



۹	۳۰ سانت	VIK-30V2S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۳۰W	۲۱۰۰ دور	۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۳۰ سانت	VIK-30A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۱۵W	۱۳۵۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۳۰ سانت	VIK-30A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۸۰W	۹۲۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۳۰ سانت	VIK-30A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۳۰W	۱۴۰۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۳۵ سانت	VIK-35A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۴۰W	۱۳۱۰ دور	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۳۵ سانت	VIK-35A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۰۰W	۹۰۰ دور	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۳۵ سانت	VIK-35A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۵۰W	۱۳۵۰ دور	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۴۰ سانت	VIK-40A4S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۶۰W	۱۲۵۰ دور	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۴۰ سانت	VIK-40A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۹۰W	۸۷۰ دور	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۴۰ سانت	VIK-40A4T-L	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۸۰W	۱۳۰۰ دور	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۴۰ سانت	VIK-40A4S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۱۰W	۱۳۵۰ دور	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۴۰ سانت	VIK-40A4T-H	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۳۰W	۱۳۵۰ دور	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۴۵ سانت	VIK-45A4S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۵۵W	۱۲۷۵ دور	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۴۵ سانت	VIK-45A6S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۰۰W	۹۰۰ دور	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۴۵ سانت	VIK-45A4T-L	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۸۵W	۱۳۲۰ دور	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۴۵ سانت	VIK-45A4S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۴۰ دور	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۴۵ سانت	VIK-45A6S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۷۵W	۸۸۰ دور	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۴۵ سانت	VIK-45A4T-H	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۳۰ دور	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	۵۰ سانت	VIK-50A4S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۲۰ دور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۵۰ سانت	VIK-50A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۴۰W	۹۱۰ دور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۵۰ سانت	VIK-50A4T-L	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۴۰ دور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۵۰ سانت	VIK-50G60-4S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۳۰W	۱۴۱۰ دور	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	۵۰ سانت	VIK-50G60-4T-H	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۱۰W	۱۴۱۵ دور	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۶۰ سانت	VIK-60G4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۵۵۰W	۱۴۲۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۶۰ سانت	VIK-60G6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۶۰W	۹۳۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	۶۰ سانت	VIK-60G4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۳۰W	۱۴۰۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۶۳ سانت	VIK-63G4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۵۰W	۱۴۰۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	۶۳ سانت	VIK-63G4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۵۰W	۱۴۲۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۵ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------------------------

ILKA AXIAL FLOW FANS REVERSE

فن ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) - مکنده



۱	۳۰ سانت	VIK-30A4S2	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۱۵W	۱۳۷۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	۳۰ سانت	VIK-30A4T2	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۴۰W	۱۴۱۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	۳۵ سانت	VIK-35A4S2	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۷۵W	۱۳۰۰ دور	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	۳۵ سانت	VIK-35A4T2	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۸۵W	۱۳۵۰ دور	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۵	۴۰ سانت	VIK-40A4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۴۰W	۱۳۵۰ دور	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	۴۰ سانت	VIK-40A6S2	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۱۰W	۹۰۰ دور	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۷	۴۰ سانت	VIK-40A4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۵۰W	۱۴۰۰ دور	۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۸	۴۰ سانت	VIK-40A4S2-H	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۲۸۰W	۱۳۰۰ دور	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۹	۴۰ سانت	VIK-40A4T2-H	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۲۸۰W	۱۳۴۵ دور	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۴۵ سانت	VIK-45A4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۶۵W	۱۲۷۵ دور	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۴۵ سانت	VIK-45A6S2-L	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۱۰W	۹۰۰ دور	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۴۵ سانت	VIK-45A4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۹۰W	۱۳۵۰ دور	۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۴۵ سانت	VIK-45A4S2-H	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۳۲۰W	۱۳۳۰ دور	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۴۵ سانت	VIK-45A4T2-H	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۳۳۰W	۱۳۲۰ دور	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۵۰ سانت	VIK-50A4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۲۵۰W	۱۳۰۰ دور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۵۰ سانت	VIK-50A6S2-L	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۶۵W	۹۰۰ دور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۵۰ سانت	VIK-50A4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۳۲۰W	۱۲۸۵ دور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۵۰ سانت	VIK-50G4S2-H	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۴۶۰W	۱۳۵۰ دور	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۵۰ سانت	VIK-50G6S2-H	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۲۳۰W	۹۴۰ دور	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۵۰ سانت	VIK-50G4T2-H	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۵۱۰W	۱۴۰۰ دور	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۵۶ سانت	VIK-56G4S2	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۷۰۰W	۱۴۰۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۵۶ سانت	VIK-56G6S2	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۳۱۰W	۹۲۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۵۶ سانت	VIK-56G4T2	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۶۲۰W	۱۴۰۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۶۳ سانت	VIK-63G4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۶۵۰W	۱۴۰۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۶۳ سانت	VIK-63G6S2	تکفاز - با موتور کلاس F و IP-54	۳۳۰W	۹۴۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۶۳ سانت	VIK-63G4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۶۲۵W	۱۴۰۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ILKA AXIAL FLOW FANS REVERSE

فن ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) - مکنده



۲۷	۶۳ سانت	VIK-63R6T3	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۶۳۰W	۹۲۰ دور	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۶۳ سانت	VIK-63R4T3-H	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۸۰۰W	۱۴۰۰ دور	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۷۱ سانت	VIK-71R6T3	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۰۰۰W	۹۲۰ دور	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۸۰ سانت	VIK-80R6T3	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۶۰۰W	۹۲۰ دور	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

Industrial AXIAL FANS (German Model)

هواکش آکسیال (طرح آلمان) (گرد و چهار گوش)



۳۱	۲۰ سانت	VIF-20V2S	تکفاز - با موتور کلاس B و IP-54	۵۴W	۲۴۰۰ دور	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۲۵ سانت	VIF-25V2S	تکفاز - با موتور کلاس B و IP-54	۹۰W	۲۵۰۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۲۵ سانت	VIF-25V4S	تکفاز - با موتور کلاس B و IP-54	۴۶W	۱۴۰۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	۳۰ سانت	VIF-30V4S	تکفاز - با موتور کلاس B و IP-54	۶۳W	۱۳۵۰ دور	۵۸,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۶ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت							
EuroVent Axial Fans							
	۱	VIB-50G4S2	تکفاز-با موتور کلاس F و IP-55	۷۵۰W	۱۴۲۰ دور	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲	VIB-50G4T2	سه فاز-با موتور کلاس F و IP-55	۷۲۰W	۱۴۳۰ دور	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳	VIB-56R4T3	سه فاز-با موتور کلاس F و IP-55	۱۵۷۰W	۱۳۷۰ دور	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۴	VIB-63R4T3	سه فاز-با موتور کلاس F و IP-55	۱۹۸۰W	۱۴۰۰ دور	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۵	VIB-63R6T3	سه فاز-با موتور کلاس F و IP-55	۸۱۰W	۹۷۰ دور	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۶	VIB-71R6T3	سه فاز-با موتور کلاس F و IP-55	۱۳۲۰W	۹۳۰ دور	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۷	VIB-80R6T3	سه فاز-با موتور کلاس F و IP-55	۱۶۵۰W	۹۳۰ دور	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت + اکوتاپ							
EuroVent Axial Fans +ECOTOP or SHIELD+GRID							
	۸	VIB-80R6T3+ECOTOP	سه فاز-با موتور کلاس F و IP-55	۱۶۵۰W	۹۳۰ دور	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت - های بلید							
EuroVent - Hyblade Axial Fans							
	۹	VIP-80R6T3	تکفاز-با موتور کلاس F و IP-55	۱۶۰۰W	۹۴۰ دور	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۰	VIP-90R6T3	سه فاز-با موتور کلاس F و IP-55	۲۳۵۰W	۹۴۰ دور	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۷ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------------------------

هواکش رادial سقفی Radial Fans—Roof Mounted




۱	۲۲×۴	REB-22/4V2S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۶۰W	۲۳۰۰ دور	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۵×۷	REB-25/7A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۹۵W	۱۴۲۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۵×۷	REB-25/7A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۱۰W	۹۵۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۵×۷	REB-25/7A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۱۰W	۱۴۵۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۳۱×۱۰	REB-31/10A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۲۰۰W	۱۴۳۰ دور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۳۱×۱۰	REB-31/10A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۰۵W	۹۳۰ دور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۳۱×۱۰	REB-31/10A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۹۰W	۱۴۳۰ دور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۴۰×۱۲	REB-40/12G4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۵۲۰W	۱۳۷۰ دور	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۴۰×۱۲	REB-40/12G6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۲۳۰W	۹۵۰ دور	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۴۰×۱۲	REB-40/12G4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۵۶۰W	۱۴۰۰ دور	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۵۰×۱۴	REB-50/14R4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۰۵۰W	۱۳۹۰ دور	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۵۰×۱۴	REB-50/14R6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۸۰W	۹۶۰ دور	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۵۰×۱۴	REB-50/14R6T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۲۷۰W	۹۶۰ دور	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۵۰×۱۴	REB-50/14R4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۹۷۰W	۱۴۱۵ دور	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد Backward Centrifugal Fan / Single Sided Inlet




۱۵	۲۵×۷	BEB-25/7A2S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۲۷۰W	۲۵۰۰ دور	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۲۵×۷	BEB-25/7A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۰۰W	۱۴۰۰ دور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۲۵×۷	BEB-25/7A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۲۰W	۹۶۰ دور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۲۵×۷	BEB-25/7A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۱۰W	۱۴۵۰ دور	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۳۱×۱۰	BEB-31/10A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۲۰۰W	۱۴۰۰ دور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۳۱×۱۰	BEB-31/10A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۲۰W	۹۲۰ دور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۳۱×۱۰	BEB-31/10A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۹۰W	۱۴۳۰ دور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۴۰×۱۲	BEB-40/12G4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۵۰۰W	۱۳۵۰ دور	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۴۰×۱۲	BEB-40/12G6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۲۳۵W	۹۵۰ دور	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۴۰×۱۲	BEB-40/12G4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۵۳۰W	۱۴۰۰ دور	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۵۰×۱۴	BEB-50/14R4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۱۰۰W	۱۳۶۰ دور	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۵۰×۱۴	BEB-50/14R6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۶۰W	۹۵۰ دور	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	۵۰×۱۴	BEB-50/14R6T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۴۰W	۹۶۰ دور	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۵۰×۱۴	BEB-50/14R4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۹۵۰W	۱۳۹۰ دور	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد Forward Centrifugal Fan / Single Side Inlet



۲۹	۲۰×۱۰	BEF-20/10A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۸۰W	۱۲۵۰ دور	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۲۵×۱۰	BEF-25/10A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۰۰W	۱۲۸۰ دور	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	۲۵×۱۰	BEF-25/10A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۰۰W	۱۳۰۰ دور	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۳۰×۱۰	BEF-30/10G4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۸۳۰W	۱۴۰۰ دور	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۳۰×۱۰	BEF-30/10G4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۸۷۰W	۱۴۰۰ دور	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۸ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد – سه سرعته Forward Centrifugal Fans , Double Sided Inlet—Adjustable Speed							
	۱	BEF-20/25A4S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۲۲۵W	۱۲۰۰ دور	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲	BEF-25/20F4S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۳۶۰W	۱۰۰۰ دور	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳	BEF-25/25F4S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۳۷۰W	۸۵۰ دور	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۴	BEF-30/30R6S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۵۴۰W	۷۰۰ دور	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد Forward Centrifugal Fan / Double Sided Inlet							
	۵	BEF-20/20A4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۳۰۰W	۱۳۳۰ دور	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۶	BEF-25/25G4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۷۶۰W	۱۴۰۰ دور	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۷	BEF-25/25G4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۷۰۰W	۱۴۰۰ دور	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۸	BEF-25/25G6S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۲۹۰W	۹۲۰ دور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۹	BEF-30/30R6S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۱۰۰W	۸۵۰ دور	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۰	BEF-30/30R6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۰۰۰W	۸۶۰ دور	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۱	BEF-38/30R8S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۰۰۰W	۶۲۰ دور	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۲	BEF-38/30R6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۸۵۰W	۸۴۰ دور	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۳	BEF-38/38R8S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۱۵۰W	۶۴۰ دور	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۴	BEF-38/38R6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۲۱۵۰W	۸۷۰ دور	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
فن بین کانالی VLN Series Inline fan							
	۱۵	VLN-10C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۳W	۲۵۰۰ دور	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۶	VLN-12C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۵W	۲۴۰۰ دور	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۷	VLN-15C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۶W	۲۴۰۰ دور	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۸	VLN-15C2S-HP	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۳۲W	۲۴۵۰ دور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۹	VLN-20C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۴۰W	۲۳۰۰ دور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۰	VLN-25D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۵۰W	۲۴۰۰ دور	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۱	VLN-31D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۵۰W	۲۴۵۰ دور	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
رادپال بک وارد (طرح آلمان) Backward Centrifugal Fans, Without Scroll Housing							
	۲۲	BEB-19/4V2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۶۰W	۲۴۵۰ دور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۳	BEB-22/4V2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۹۰W	۲۶۵۰ دور	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
سانتریفیوژ فوروارد ، بلور فن کوئل Forward Centrifugal Fans, Fan Coil Blower							
	۲۴	BEF-15/21V4S (B21)	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۷۸W	۹۲۵ دور	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۵	BEF-20/20A4S-L (B26)	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۶۰W	۹۶۰ دور	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۶	BEF-20/20A4S-H (B26)	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۲۵W	۱۲۵۰ دور	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
بلور هود سانتریفیوژ فوروارد – قاب پلاستیکی Hood Blower - Forward (Plastic Frame)							
	۲۷	BEF-14/7V2SP	IP-54 و Bتکفاز-با موتور کلاس	۱۲۵W	۲۲۰۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
بلور هود سانتریفیوژ فوروارد – قاب فلزی Hood Blower - Forward (Frame)							
	۲۸	BEF-14/7V2SS	IP-54 و Bتکفاز-با موتور کلاس	۱۲۵W	۲۲۰۰ دور	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.							

لیست شماره: ۹ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

پروانه های ایلکا پلاستیک	تعداد در کارتن	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	پروانه های لوله ای آکسی لاین	تعداد در کارتن	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات
۳۰، ۳۵، ۴۰ سانت - ۷۵ وات و ۹۰ وات	۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰ سانت	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۴۰، ۵۰ سانت - ۱۸۰ وات و ۲۵۰ وات	۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲ سانت	۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۰ سانت - ۴۰۰ وات و ۵۰۰ وات	۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵ سانت	۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۷۰ سانت - ۱۵۰۰ وات	۵	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ سانت	۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
پروانه های فلزی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	قطعات پلاستیکی	تعداد در کارتن	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات
۱۰، ۱۲ سانت	۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	کلید هواکش	۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۵ سانت	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	آداپتور	۵۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۰ سانت	۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	قالیاق لوکس	۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۵ سانت	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	اهرم ۱۵ سانت و ۲۰ سانت	۵۰	۹۴۰,۰۰۰
۳۰ سانت	۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	اهرم ۲۵ سانت و ۳۰ سانت	۵۰	۹۴۰,۰۰۰
			دمپر ۱۵ سانت	۵۰	۹۴۰,۰۰۰
پروانه های فلزی جدید	تعداد در کارتن	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	دمپر ۲۰ سانت	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۰ سانت	۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	دمپر ۲۵ سانت	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ سانت	۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دمپر ۳۰ سانت	۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۰ سانت	۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تنه پشت ۱۵ سانت	۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ سانت	۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تنه پشت ۲۰ سانت	۵	۳,۳۰۰,۰۰۰
۶۰ سانت	۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	تنه پشت ۲۵ سانت	۵	۳,۷۰۰,۰۰۰
۶۰ سانت سنگین	۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	تنه پشت ۳۰ سانت	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۱ سانت سنگین	۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
۸۰ سانت سنگین	۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	خازن	تعداد در کارتن	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات
پروانه های پلاستیک لوکس	تعداد در کارتن	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	۱ میکروفاراد	۵	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۵ سانت پر دور	۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱.۵ میکروفاراد	۵	۱,۷۰۰,۰۰۰
۲۰ سانت پر دور	۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳ میکروفاراد	۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ سانت	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵ میکروفاراد	۵	۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۵ سانت	۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶ میکروفاراد	۵	۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۰ سانت	۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰ میکروفاراد	۵	۳,۴۰۰,۰۰۰
			۱۲ میکروفاراد	۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
			۱۶ میکروفاراد	۵	۴,۸۰۰,۰۰۰

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۱۰ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
------	-----------------	-------	-----------	------------	---	-------------------------------

Backward Centrifugal Fan / Single Sided Inlet - New

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد - جدید



۱	۲۸×۹	BIB-28/9-DN40-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۰۰ دور	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۸×۹	BIB-28/9-DN40-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۳۱×۱۰	BIB-31/10-DN40-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۲۰ دور	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۳۱×۱۰	BIB-31/10-DN40-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۴۰ دور	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۳۵×۱۱	BIB-35/11-DN60-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۶۰ دور	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۳۵×۱۱	BIB-35/11-DN60-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۶۰ دور	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۴۰×۱۲	BIB-40/12-DN60-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۱۰ دور	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۴۰×۱۲	BIB-40/12-DN60-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۴۰ دور	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۴۵×۱۴	BIB-45/14-DN90-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۳۰ دور	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۴۵×۱۴	BIB-45/14-DN60-6S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۱۰ دور	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۴۵×۱۴	BIB-45/14-DN90-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۱۰ دور	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۵۰×۱۶	BIB-50/16-KN70-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۵۰×۱۶	BIB-50/16-KN70-6S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۷۰ دور	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۵۰×۱۶	BIB-50/16-KN70-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۴۰ دور	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۵۶×۱۶	BIB-56/16-KN70-6S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۴۰ دور	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۵۶×۱۶	BIB-56/16-KN70-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۵۰ دور	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۵۶×۱۶	BIB-56/16-WN80-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۶۳×۱۶	BIB-63/16-WN110-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۶۳×۱۶	BIB-63/16-KN70-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۱۵ دور	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۷۱×۱۸	BIB-71/18-WN150-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۷۱×۱۸	BIB-71/18-KN140-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۶۰ دور	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۸۰×۱۹	BIB-80/19-WN180-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۸۰×۱۹	BIB-80/19-KN140-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۶۰ دور	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

Plug Fan - New

پلاگ فن



۲۴	۲۸×۹	PEB-28/9G2T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۲۷۰۰ دور	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۴۵×۱۲	PEB-45/12R4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۳۵۰ دور	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۵۶×۱۲	PEB-56/12R4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۴۰۰ دور	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۱۱ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
------	-----------------	-------	-----------	------------	---	-------------------------------

Cylindrical Axial Fans

فن آکسیال سیلندری



۱	۴۰ سانت	DASP-NN1.5-2T-400	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۲۸۸۰ دور	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۴۵ سانت	DASP-NN1.5-2T-450-21deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۲۸۷۰ دور	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۴۵ سانت	DASP-NN2.2-2T-450-25deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۲۸۸۵ دور	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۴۵ سانت	DASP-NN3-2T-450-30deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۲۹۳۵ دور	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۵۰ سانت	DASP-DN60-4T-500-36deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۳۶۰ دور	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۵۰ سانت	DASP-NN2.2-2T-500-15deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۲۸۸۵ دور	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۵۰ سانت	DASP-NN3-2T-500-20deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۲۹۴۰ دور	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۵۰ سانت	DASP-NN4-2T-500-25deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۲۹۴۰ دور	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۵۶ سانت	DASP-DN60-4T-560-21deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۲۰ دور	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۵۶ سانت	DASP-DN90-4T-560-32deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۳۷۰ دور	
۱۱	۵۶ سانت	DASP-NN3-2T-560-12deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۲۹۳۰ دور	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۵۶ سانت	DASP-NN4-2T-560-14deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۲۹۵۰ دور	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۵۶ سانت	DASP-NN5.5-2T-560-21deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۲۹۳۵ دور	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۶۳ سانت	DASP-DN90-4T-630-21deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۳۶۰ دور	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۶۳ سانت	DASP-KN70-4T-630-30deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۲۰ دور	
۱۶	۷۱ سانت	DASP-KN70-4T-710-20deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۲۰ دور	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۷۱ سانت	DASP-KN100-4T-710-28deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۲۵ دور	
۱۸	۷۱ سانت	DASP-KN140-4T-710-32deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	
۱۹	۸۰ سانت	DASP-KN100-4T-800-17deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۳۰ دور	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۸۰ سانت	DASP-KN140-4T-800-22deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	
۲۱	۸۰ سانت	DASP-WN110-4T-800-26deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۴۰ دور	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۹۰ سانت	DASP-WN110-4T-900-13deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۹۰ سانت	DASP-WN150-4T-900-22deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۳۰ دور	
۲۴	۱۰۰ سانت	DAMP-WN180-4T-1000-24deg	سه فاز – با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

TRANSFORMER FAN

فن آکسیال سیلندری ترانس با جعبه IP دایکستی



۲۵	۴۰ سانت	VIC-40D4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	۱۴۰۰ دور	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶	۴۵ سانت	VIC-45D4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	۱۴۰۰ دور	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	

Industrial Axial Fan - DVMP SERIES

فن آکسیال صنعتی سری DVMP با موتور دمنده و پروانه مولتی وینگ



۲۷	۵۰ سانت	DVMP-DN60-4T-500	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	۱۳۷۰ دور	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۸	۶۰ سانت	DVMP-DN90-4T-600	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	۱۳۹۰ دور	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۹	۷۱ سانت	DVMP-KN70-4T-710	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	۱۴۳۰ دور	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰	۸۰ سانت	DVMP-KN100-4T-800	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	۱۴۳۰ دور	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱	۹۰ سانت	DVMP-KN140-4T-900	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	۱۴۴۰ دور	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	